

# DYNAMIS

## LEAD-LINE 2-6 S

Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



### Spezifikation

**Nennspannung (V) 6V**

**Nennkapazität**

20stündig	(0,1A bis 5,25V)	2Ah
10stündig	(0,2A bis 5,25V)	2Ah
5stündig	(0,34A bis 5,25V)	1,7Ah
1C	(2A bis 4,80V)	0,9Ah
3C	(6A bis 4,80V)	0,72Ah

**Gewicht** 0,541 kg

**Innenwiderstand (bei 1kHz)** 26 mΩ

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 30 Sekunden** 40A

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden** 80A

**Zulässige Betriebstemperaturen**

Laden	0 ~ +40°C
Entladen	-10 ~ +50°C
Lagerung	-15 ~ +40°C

**Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)**

1 Monat	max. 8%
3 Monate	max. 10%
6 Monate	max. 20%

**Ladung bei 25°C**

**Zyklusbetrieb**

Ladespannung 7,20 ~ 7,50VV

Maximaler Ladestrom 0,6A

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb**

Ladespannung 6,75 ~ 6,90V

**Haltbarkeit**

**Zyklusbetrieb**

100% Entladetiefe 200 Zyklen

80% Entladetiefe 225 Zyklen

50% Entladetiefe 500 Zyklen


**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb:** 3 bis 5 Jahre

**Gehäusematerial** ABS

ABS

(wahlweise: flammenhemmend nach 94-HB und 94V-0)

**Anschluss Typ:** S



Artikel Nr. 60.05003

Zertifiziert nach UL-Norm.

S-Pol

